☐ Energie-Schaltgerätekombination (PSC) ,
Bauartnachweis nach DIN EN 61439 Teil 1 und 2

☐ Installationsverteiler (DBO),
Bauartnachweis nach DIN EN 61439-1/-3 / VDE 0660-600-1/-3

Projektname: _____

Anlagenbezeichnung: _____

Kom.-Nr. / Auftrags-Nr.: _____

SAP-Nr. _____

Baujahr: _____

Technische Daten der Schaltgerätekombination:

Bemessungsspannung / -Frequenz:	U_n:	_____
Bemessungsstrom der Schaltgerätekombination:	I_{nA}:	_____
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit:	U_{imp}:	_____
Bemessungsisolationsspannung:	U_i:	_____
Bemessungsbelastungsfaktor:	RDF:	_____
Bemessungsstoßstromfestigkeit:	I_{pk}:	_____
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit:	I_{cw}:	_____
Bedingte Bemessungskurzschlußstromfestigkeit: (I_{cc} nur bei Kurzschlussschutzeinrichtung (SCPD) in der Einspeisung)	I_{cc}:	_____

Netzform:
- ☐ TN-S
- ☐ TT
- ☐ IT
- ☐ TN-C-S
- ☐ TN-C

Schutzklasse:
- ☐ I geerdet
- ☐ II schutzisoliert

Schutzart: IP _____

Schranktiefe: _____ mm

Farbe: ☐ RAL 7035 ☐ RAL 9010

Farbkennzeichnung der Leiter (in Anlehnung an VDE0113 Teil1)

Außenleiter:	schwarz	Steuerspannung 24 V AC:	braun
Neutralleiter:	hellblau	Fremdspannung:	orange
Steuerspannung 230 V AC:	rot	Messung:	weiß
Steuerspannung 24 V DC:	dunkelblau		

Für dieses Dokument und den darin dargestellten Gegenstand behalten wir uns alle Rechte vor. Vervielfältigung, Bekanntgabe an Dritte oder die Verwertung seines Inhaltes ist ohne unsere ausdrückliche Zustimmung verboten. © Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG