Selectiviteitstabel: Smeltveiligheid en AFDD

	Icc (kA)			Smeltveiligheden type gg NH																
	IEC60898-1	Icn	In max	6A	10A	16A	20A	25A	32A	35A	40A	50A	63A	80A	100A	125A	160A	200A	224A	250A
AFDD	ARC906D		6A	-	0.50	1.00	2.30	2.80	3.80	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
ARCxxx	ARC910D		10A	-	-	0.70	1.40	1.70	2.20	3.50	4.30	T	T	T	T	T	T	T	T	T
6kA	ARC913D		13A	-	-	0.70	1.50	1.80	2.20	3.50	4.20	T	T	T	T	T	T	T	T	T
1Ph+N	ARC916D	6kA	16A	-	-	0.50	1.30	1.50	1.90	2.90	3.30	T	T	T	T	T	T	T	T	T
B	ARC920D		20A	-	-	-	1.10	1.30	1.70	2.60	3.00	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	ARC925D		25A	-	-	-	-	1.10	1.50	2.40	2.80	5.40	T	T	T	T	T	T	T	T
AFDD	ARC956D		6A	0.50	0.80	1.10	2.40	2.80	4.00	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
ARCxxx	ARC960D		10A	-	0.50	0.80	1.40	1.60	2.10	3.40	4.10	T	T	T	T	T	T	T	T	T
6kA	ARC963D		13A	-	-	-	1.40	1.60	2.00	3.20	3.90	T	T	T	T	T	T	T	T	T
1Ph+N	ARC966D	6kA	16A	-	-	-	1.30	1.50	1.90	3.00	3.50	T	T	T	T	T	T	T	T	T
C	ARC970D		20A	-	-	-	-	-	1.50	2.30	2.60	5.20	T	T	T	T	T	T	T	T
	ARC975D		25A	-	-	-	-	-	-	2.20	2.50	4.80	T	T	T	T	T	T	T	T
AFDD	ARC506D		6A	-	0.50	1.00	2.30	2.80	3.80	7.00	8.70	T	T	T	T	T	T	T	T	T
ARCxxx	ARC510D		10A	-	-	0.70	1.40	1.70	2.20	3.50	4.30	T	T	T	T	T	T	T	T	T
10kA	ARC513D		13A	-	-	0.70	1.50	1.80	2.20	3.50	4.20	T	T	T	T	T	T	T	T	T
1Ph+N	ARC516D	10kA	16A	-	-	0.50	1.30	1.50	1.90	2.90	3.30	6.90	T	T	T	T	T	T	T	T
B	ARC520D		20A	-	-	-	1.10	1.30	1.70	2.60	3.00	6.00	T	T	T	T	T	T	T	T
	ARC525D		25A	-	-	-	-	1.10	1.50	2.40	2.80	5.40	8.80	T	T	T	T	T	T	T
AFDD	ARC556D		6A	0.50	0.80	1.10	2.40	2.80	4.00	7.20	8.40	T	T	T	T	T	T	T	T	T
ARCxxx	ARC560D		10A	-	0.50	0.80	1.40	1.60	2.10	3.40	4.10	T	T	T	T	T	T	T	T	T
10kA	ARC563D		13A	-	-	-	1.40	1.60	2.00	3.20	3.90	8.80	T	T	T	T	T	T	T	T
1Ph+N	ARC566D	10kA	16A	-	-	-	1.30	1.50	1.90	3.00	3.50	7.50	T	T	T	T	T	T	T	T
C	ARC570D		20A	-	-	-	-	-	1.50	2.30	2.60	5.20	T	T	T	T	T	T	T	T
	ARC575D		25A	-	-	-	-	-	-	2.20	2.50	4.80	9.10	T	T	T	T	T	T	T